

CLEANMAX
removedor de epóxi



INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CleanMax Removedor de Epóxi é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina acrílica e epóxi. Também remove manchas de tintas e vernizes. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

IMPORTANTE: A compatibilidade do CleanMax Removedor de Epóxi e o tipo do revestimento, deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a ocorrência de manchas. Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação.

LIMITAÇÕES

NÃO USAR:

- Não indicado para manutenção ou uso diário.
- Não aplicar em superfície aquecida.

COMPOSIÇÃO

N-metil-pirrolidona, solventes, espessante e alcalinizante.

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua embalagem original fechada. Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.

ATENÇÃO

- Use luvas e óculos de proteção para manusear o produto.
- Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre e etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.
- Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
- Não misturar com água, pois o produto se apresenta pronto para uso na embalagem original.

APLICAÇÃO

- Com o auxílio de uma espátula, trincha ou pincel, aplique o CleanMax Removedor de Epóxi sobre a junta ou área desejada.
- O tempo de ação do produto dependerá do tempo de secagem e espessura do rejunte a ser removido. Para camadas finas utilizar o produto conforme a tabela a seguir:

TEMPO DE SECAGEM	24 h	48 h	72 h ou mais
TEMPO DE AÇÃO	10 min.	20 min.	De 30 min. à 24 h

- Em seguida proceder a limpeza com água, esfregando delicadamente com o auxílio de uma fibra de limpeza macia (branca).
- Para camadas mais espessas o procedimento varia de acordo com a quantidade de rejunte a ser removido. Exemplo: para brumas espessas deixar agir no máximo 24 horas e utilizar fibra de limpeza macia para remoção do rejunte. Em seguida enxaguar, com bastante água, removendo totalmente o produto aplicado, sem deixar resíduos. Caso necessário, repita a operação até a completa remoção do rejunte.
- Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova macia com cerdas de nylon.

CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 50 g/m².

O valor referencial de rendimento, pode variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utilizado, porosidade da superfície, etc.

PortoKoll®