

# Ficha Técnica

## PortoKoll®

## Cera Laca

PARA CIMENTO QUEIMADO

A **Cera Laca PortoKoll®** é um produto desenvolvido para selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado PortoKoll®.

### INDICAÇÃO

Aplicação de duas demãos sobre o Cimento Queimado PortoKoll®.

### COMPOSIÇÃO

Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

### LIMITAÇÕES

#### NÃO USAR:

- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 5°C e acima de 35°C, com umidade relativa do ar superior a 80%.
- Em pisos de áreas internas e externas que terão contato com água, pois a superfície do Cimento Queimado PortoKoll® se tornará escorregadia, podendo ocasionar quedas e acidentes.

### RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a reaplicação a cada 12 meses para ambiente residencial e 6 meses para área de tráfego intenso.

### CONSUMO

Quantidade	CONSUMO
500 ml	100 ml por demão/m <sup>2</sup>

### ATENÇÃO

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara para evitar inalação de poeira. Havendo contato com os olhos, deve-se lavar com muita água. Na ocorrência de ingestão acidental, não provocar vômito. Em ambas as situações procurar ajuda médica imediata. Manter fora do alcance de crianças e animais.

### LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

<b>Tráfego leve:</b> 24 horas, após aplicação	<b>Tráfego pesado:</b> 30 dias, após aplicação
---	--

### ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação constada na embalagem.

### IMPORTANTE

- O tom do Cimento Queimado PortoKoll® tende a ficar mais escuro a medida que se realiza a aplicação da Cera Laca PortoKoll®. Recomenda-se teste prévio em pequena área para avaliar o resultado final.
- O resultado final pode variar de acordo com a quantidade de demãos e diluição utilizada.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

Com auxílio de uma desempenadeira de espuma nova e limpa aplique a primeira demão da Cera Laca PortoKoll® como selador com uma diluição de água a 50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar aproximadamente duas horas. Aplicar mais duas demãos da Cera Laca PortoKoll®, puro (sem diluir), deixando secar aproximadamente 2 horas entre as demãos.

Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando "mop" e enceradeira. O maior número de demãos da Cera Laca PortoKoll® aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado PortoKoll®.