

# REJUNTAMENTO ACRÍLICO PLENO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Rejuntamento Acrílico Pleno Portobello** possui alto desempenho, acabamento ultraliso, textura fina, resistência à formação de fungos, extrema facilidade de aplicação e é bicomponente.

## COMPOSIÇÃO

É formulado à base de resinas acrílicas, minerais ativos, cargas minerais, aditivos especiais, biocida e pigmentos inorgânicos.

## INDICAÇÕES

Para rejuntar porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos, pedras naturais e pastilhas de porcelana. Pode ser usado em pisos e paredes de ambientes internos e externos em juntas de 1 a 5 mm.

## LIMITAÇÃO

### NÃO USAR

- Em fachadas, piscinas e saunas;
- Como argamassa de assentamento;
- No preenchimento de juntas de dessolidarização, dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas à alta temperatura, ácidos, bases e solventes químicos;
- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 10°C e acima de 30°C;
- Após 1 hora e 30 minutos da mistura.

## RENDIMENTO

Rejuntamento Acrílico Pleno						
Rendimento da embalagem de 1kg (m <sup>2</sup> /kg)						
Formato do revestimento (cm)	Espessura do revestimento (mm)	Largura das juntas (mm)				
		1	2	3	4	5
4,5x4,5	6,5	2,0	1,0	0,7	0,5	0,4
7,5x7,5	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
5x15	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
10x10	8	3,57	1,8	1,2	0,9	0,7
30x40	9	11,1	5,5	3,6	2,7	2,2
30x60	10	11,2	5,6	3,8	2,8	2,6
40x40	9	12,5	6,2	4,2	3,1	2,6
45x45	9	14,3	7,1	4,8	3,6	2,9
60x60	10	16,7	8,3	5,5	4,3	3,4
60x120	13	16,7	9,1	5,9	4,3	3,6

*O rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.*

## ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação constada na embalagem.