



Technical Specifications

ABNT NBR ISO 13006

Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption
0,5% < Ev ≤ 3,0% Group BIb

Horizontes New York

Line Horizontes

Tipology	Code 12630E	
Format (cm)	Thickness (mm)	Work Size (cm)
6,5X23	7,2	6,5X22,95
Edge	Surface	
Bold	Matte	

Physical Property	Test Standards	Results
Water Absorption (%)	ISO 10545-3	3
Modulus of Breaking Strength (N/mm²)	ISO 10545-4	30
Breaking Load (N)	ISO 10545-4	700
Moisture Expansion (mm/m)	ISO 10545-10	0,3
Crazing Resistance	ISO 10545-11	Resist
Resistance to Thermal Shock	ISO 10545-9	Resist

Chemical Property	Test Standards	Results
Resistance to Staining		
Glazed Tiles	ISO 10545-14	5
Resistance to Chemicals		
Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	LB
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	A

Local of Use

RE - Residential | FA - Facade

Settlement

Dry Internal Walls Joint
Wet Internal Walls Joint
External Walls Joint - Facade
Floor joint

Recomendado

seca (0mm) * / **
1,5 mm **
3 mm **
1,5 mm **

*Obrigatório paginação com transpasse (50% ou aleatório).
**Para paginação alinhada/reta, é obrigatório o uso de juntas de 3mm.

Reaction with fire: Ceramic coatings are sintered at high temperatures and therefore do not present in their final composition organic or volatile compounds of any nature, classifying them as Class I - non-combustible.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

