

CLEANMAX

# removedor de epoxi



## INDICACIONES/DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**CleanMax Removedor de Epoxi** es un gel incoloro indicado para limpiar residuos de juntas a base de resina acrílica y epoxi. También elimina manchas de pinturas y barnices. Indicado para losas cerámicas, porcelanatos, mármoles y granitos.

**IMPORTANTE:** Comprobar la compatibilidad de CleanMax Removedor de Epoxi con el tipo de cubierta antes de comenzar la limpieza, con el objetivo de evaluar la aparición de manchas. Se recomienda realizar la prueba en un área pequeña (lugar discreto, iluminado y de fácil acceso), procediendo a la limpieza según se indica en el punto de aplicación.

## LIMITACIONES

### NO USAR:

- No es indicado para mantenimiento o uso diario.
- No aplicar en superficies calientes.

## COMPOSICIÓN

N-metil-pirrolidona, solventes, espesante y alcalinizante.

## ALMACENAMIENTO Y PERÍODO DE VALIDEZ

Almacenar en un lugar seco, sobre tarimas y en pilas de hasta 4 cajas de altura en su envase original cerrado. Validez de 2 (dos) años a partir de la fecha de fabricación.

## ADVERTENCIA

- Use guantes y anteojos de protección para manipular el producto.
- Proteger las piezas metálicas (aluminio, zinc, hierro, cobre, etc.), apliques de oro y pinturas especiales.
- Lavar con abundante agua corriente los objetos y utensilios utilizados, como medida antes de reutilizarlos.
- No mezclar con agua, ya que el producto se presenta listo para usar en el envase original.

## APLICACIÓN

- Con ayuda de una espátula, brocha ancha o pincel, aplique CleanMax Removedor de Epoxi sobre la junta o el área deseada.
- El tiempo de acción del producto dependerá del tiempo de secado y el espesor del mortero por eliminar. Para capas finas, usar el producto de acuerdo con la siguiente tabla:

TIEMPO DE SECADO	24 horas	48 horas	72 horas o más
TIEMPO DE ACCIÓN	10 min.	20 min.	De 30 min. a 24 horas

- Luego, realizar la limpieza con agua y frotar delicadamente con ayuda de una fibra de limpieza suave (blanca).
- El procedimiento varía para capas más espesas, de acuerdo con la cantidad de mortero por remover. Por ejemplo: para brumas espesas, dejar actuar como máximo 24 horas y usar fibra de limpieza suave para remover el mortero. Luego enjuagar con abundante agua para eliminar por completo el producto aplicado, sin dejar residuos. De ser necesario, repita la operación hasta remover completamente el mortero.
- Para limpiar pisos rugosos, utilizar un cepillo suave con cerdas de nailon.

## CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 50 g/m<sup>2</sup>.

*El valor de referencia de rendimiento puede variar en función del tipo y nivel de suciedad, tipo de cubierta utilizada, porosidad de la superficie, etc.*

# PortoKoll®