



# Especificações Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Placa cerâmica prensada a seco com baixa absorção de água  $0,5\% < Ev \leq 3\%$  Grupo Blb

## London Classic

Linha All Bricks

Tipologia	Código	
<b>Mosaico</b>	<b>24966E</b>	
Formato	Espessura	Tamanho de Fabricação
<b>07X26</b>	<b>6,50</b>	<b>7,05X26</b>
Borda	Superfície	Junta de Assentamento
<b>N/A</b>	<b>Mate</b>	<b>5 mm</b>

### Propriedades Físicas

Absorção de Água (%)
Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )
Carga de Ruptura (N)
Expansão por Umidade (mm/m)
Resistência ao Gretamento
Resistência ao Choque Térmico

### Normas de Ensaio

ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-4
ISO 10545-10
ISO 10545-11
ISO 10545-9

### Resultados

3
30
700
0,3
RESISTENTE
RESISTENTE

### Propriedades Químicas

#### Resistência ao Manchamento

Placa Esmaltada
-----------------

#### Resistência ao Ataque Químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas

### Normas de Ensaio

ISO 10545-14
ISO 10545-13
ISO 10545-13

### Resultados

5
LA
A

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000