

Prime Portobello é um rejuntamento especial altamente aditivado de desempenho superior, acabamento fino e acetinado. Contém a exclusiva Tecnologia Dual Mix, que proporciona uma aplicação fácil e de maior rendimento, podendo ser preparado nas consistências tanto fluída para pisos e convencional para paredes e fachadas. Este produto cumpre os requisitos da NBR 14992 para a classificação tipo II.

- Fácil de misturar e aplicar
- Exclusiva Tecnologia Dual Mix
- Maior rendimento e produtividade

DADOS TÉCNICOS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos especiais.
Pot Life	Até 1 hora e 30 minutos após a mistura.
Temperatura do Substrato	Mín. 5°C / Máx. 30°C
Tempo de Cura	
Tráfego Leve	7 dias após o assentamento
Tráfego Intenso	14 dias após o assentamento

INDICAÇÕES

Para rejuntar peças especiais e de acabamentos diferenciados assentadas em ambientes internos e externos, em pisos, paredes e fachadas com juntas de 1 a 10mm.

É indicado para peças, como:

- Porcelanatos robustos (grandes formatos e espessos) que imitam peças de concreto;
- Revestimentos de texturas variadas que imitam tijolos à vista, madeiras e pedras;
- Peças que simulam superfícies contínuas, como mosaicos prensados;
- Porcelanatos, cerâmicas artesanais e pastilhas.

LIMITAÇÃO

NÃO USAR

- Em piscinas e saunas;
- Em pastilhas metálicas;
- No preenchimento de juntas de dessolidarização, dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas a altas temperaturas, a ácidos, solventes químicos.

CONSUMO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)												
Tamanho do Revestimento			Espessura da junta (mm)									
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9,5	9,5	6,5	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,49	1,74	1,99	2,24	2,49
7,5	15,5	9	0,32	0,65	0,97	1,30	1,62	1,94	2,27	2,59	2,92	3,24
14,5	14,5	7	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,05	1,23	1,41	1,58	1,76
15,5	15,5	9	0,21	0,42	0,63	0,85	1,06	1,27	1,48	1,69	1,9	2,11
30	60	7	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,38	0,45	0,51	0,57	0,64
30	90	13,3	0,11	0,22	0,32	0,43	0,54	0,65	0,75	0,86	0,97	1,08
20	120	9	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,96
90	90	8	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32
45	120	13,3	0,07	0,15	0,22	0,30	0,37	0,44	0,52	0,59	0,67	0,74
60	120	9	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41
120	120	7	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
90	80	7	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
160	160	7	0,02	0,03	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
120	270	7	0,02	0,03	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21

O rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.



ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 24 meses após a data de fabricação constada na embalagem.

IMPORTANTE

Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento.

Não realizar o acabamento após o início do tempo de pega, para não comprometer a resistência final do produto.

Recomenda-se rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e comprometer o acabamento.

PREPARO DA BASE

Não aplicar o rejuntamento sobre argamassas colantes ainda úmidas, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas no rejunte.

Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação.

Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças limpas.

Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do produto.

Limpar as juntas retirando qualquer tipo de sujeira, poeira, graxa, tinta. No caso de excesso de argamassa, recomenda-se limpar as juntas enquanto a argamassa colante ainda estiver fresca, este procedimento facilita o rejuntamento e evita patologias.


PREPARO DO PRODUTO



- Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou preferencialmente de forma mecânica com água limpa, conforme tabela abaixo, até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Não adicionar nenhum componente além de água. Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote do rejuntamento.

Pó	Consistência	Quantidade de água	Varição de água
1 kg	Convencional	420 ml	Adição máxima de 8 ml
	Fluída	465 ml	

APLICAÇÃO DO PRODUTO



- Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vai e vem no sentido diagonal aproximadamente a 45° das peças, pressionando a massa até que o produto preencha totalmente as juntas, a aplicação deve ser feita somente nas juntas, de modo a não espalhar o produto sobre a peça.



- Entre 15 e 30 minutos, com o auxílio de esponja umedecida em água limpa, executar o acabamento com movimentos circulares até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da peça. Trocar constantemente a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.



- Após 6 horas da aplicação, limpar a superfície do revestimento com pano levemente úmido para remover os resíduos de produto sobre o revestimento.



- Para a limpeza final de obra, após 7 dias do rejuntamento, usar CleanMax Limpador Multipisos PortoKoll®.



- Após a limpeza final, aguardar 7 dias e utilizar CleanMax Selador PortoKoll® para proteger a superfície de agentes como umidade, pequenas manchas de bolor, óleos e sujeiras.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Umidade da base, excesso de água no acabamento e na mistura, sujeira nas juntas, desigualdade na secagem e presença de esmalte nas bordas dos revestimentos, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e resistência do produto. Este produto contém pigmentos que podem manchar as superfícies. Em revestimentos porosos, com esmalte rústico, ou peças de alta absorção, recomenda-se o uso de rejuntamento de cor semelhante à da peça, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes à da peça, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado.

Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e do revestimento realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça, pois o produto pode riscar a superfície do revestimento.

Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento.

Não realizar o acabamento após o início do tempo de pega, para não comprometer a resistência final do produto.

Recomenda-se rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e comprometer o acabamento.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FDS. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portobello são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).