



# Especificações Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Placa cerâmica prensada a seco com absorção de água  $3\% < Ev \leq 6\%$  Grupo B1la

## Prisma Carbono

Linha Prisma

Tipologia	Código	
<b>Mosaico</b>	<b>22377E</b>	
Formato	Espessura	Tamanho de Fabricação
<b>7,5X7,5</b>	<b>6,10</b>	<b>7,3X7,3</b>
Borda	Superfície	Junta de Assentamento
<b>N/A</b>	<b>Brilho</b>	<b>3 mm</b>

### Propriedades Físicas

Absorção de Água (%)
Expansão por Umidade (mm/m)
Resistência ao Gretamento
Resistência ao Choque Térmico

### Normas de Ensaio

ISO 10545-3
ISO 10545-10
ISO 10545-11
ISO 10545-9

### Resultados

5
0,3
RESISTENTE
RESISTENTE

### Propriedades Químicas

#### Resistência ao Manchamento

Placa Esmaltada
-----------------

### Normas de Ensaio

ISO 10545-14
--------------

### Resultados

5
---

#### Resistência ao Ataque Químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas

ISO 10545-13
ISO 10545-13

LA
A

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000