

Especificações Técnicas

Placa de cimento moldado a úmido.

Sidewalk Line Graphite

Linha Sidewalk

Tipologia

Cimento

Código

205738ET

Formato (cm)

7,0X80,0

Espessura (mm)

44.00

Tamanho de Fabricação (cm)

7,0X80,5

Borda

N/A

Superfície

Externo

Variação de Tonalidade

V4

Propriedades Físicas

Normas de Ensaio

Resultados

Coeficiente de Atrito

Normas de Ensaio

Resultados

Coeficiente de permeabilidade

NBR 16416

8,0 x 10⁻³ m/s

Locais de uso

CL - Comercial Leve | RE - Residencial

Assentamento Recomendado

Junta Paredes Internas Secas	N/A
Junta Paredes Internas Molhadas	N/A
Junta Paredes Externas Fachadas	N/A
Junta Piso	4 mm

Os produtos são fabricados em processo artesanal e possuem como principal característica a irregularidade em sua superfície e no relevo, trazendo uma identidade única para cada instalação. As peças, fabricadas com cimento natural e corantes importados, poderão apresentar variação de dimensão, tonalidade e relevo. Essa variação é parte da natureza do produto cimentício e pode ocorrer entre lotes, entre as peças do mesmo lote ou até mesmo entre regiões da mesma peça. As placas cimentícias possuem alta durabilidade, desde que manuseadas, assentadas e impermeabilizadas de maneira adequada; porém deve-se levar em consideração a delicadeza do material, especialmente quando apresentarem bordas. O produto pode sofrer ao longo do tempo variação de cor, tonalidade, brilho e textura. Isso é resultado da interação do usuário com o produto e das condições combinadas de utilização e do ambiente (umidade, exposição ao sol, dentre outros fatores), bem como da cura do cimento que dura por tempo indeterminado.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

